



**Прайс-лист**  
на экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ

производства г. Рязань

от 1 апреля 2017 года



| Наименование продукции  | область применения                                | код товара | Геометрические размеры |            |           | Количество в упаковке |         |          | Цена с НДС, руб. |              |
|---|---|------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------|----------|------------------|--------------|
|   |   |            | Толщина, мм            | Ширина, мм | Длина, мм | Плит, шт              | м2      | м3       | м2               | м3           |
| <b>ТЕХНОПЛЕКС</b>   |   |            |                        |            |           |                       |         |          |                  |              |
| <b>ТЕХНОПЛЕКС/ TECHNOPLEX</b><br>группа горючести: Г4<br>форма кромок:<br>30, 40, 50, 100 мм - L,<br>20 мм - прямая   | для монтажа вентир-<br>DUY                        | 418297     | 20                     | 600        | 1200      | 20                    | 14,4000 | 0,288000 | 95,20            | <b>4760</b>  |
|   |   | 418292     | 30                     | 580        | 1180      | 13                    | 8,8972  | 0,266916 | 138,30           | <b>4610</b>  |
|   |   | 418290     | 40                     | 580        | 1180      | 10                    | 6,8440  | 0,273760 | 184,40           | <b>4610</b>  |
|   |   | 418287     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,205320 | 225,50           | <b>4510</b>  |
|   |   | 418270     | 100                    | 580        | 1180      | 4                     | 2,7376  | 0,273760 | 496,00           | <b>4960</b>  |
| <b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO</b>   |   |            |                        |            |           |                       |         |          |                  |              |
| <b>XPS CARBON ECO</b><br>группа горючести: Г4<br>форма кромок:<br>30, 40, 50, 100 мм - L,<br>20 мм - прямая   | для малоэтажного строительства и мелких подрачных | 418324     | 20                     | 600        | 1200      | 20                    | 14,4000 | 0,288000 | 95,00            | <b>4750</b>  |
|   |   | 418321     | 30                     | 580        | 1180      | 13                    | 8,8972  | 0,266916 | 138,00           | <b>4600</b>  |
|   |   | 418320     | 40                     | 580        | 1180      | 10                    | 6,8440  | 0,273760 | 184,00           | <b>4600</b>  |
|   |   | 418318     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,273760 | 225,00           | <b>4500</b>  |
|   |   | 418314     | 100                    | 580        | 1180      | 4                     | 2,7376  | 0,273760 | 495,00           | <b>4950</b>  |
| <b>ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO 400 SP</b>   |   | 418528     | 100                    | 580        | 2360      | 4                     | 5,4752  | 0,547520 | 500,00           | <b>5000</b>  |
| <b>XPS CARBON ECO</b> <i>NEW</i><br><b>FAS/1 S/2</b><br>теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон<br>адгезионными канавками<br>группа горючести: Г4 | для малоэтажного строительства и мелких подрачных | 489756     | 30                     | 580        | 1180      | 13                    | 8,8972  | 0,266916 | 144,00           | <b>4800</b>  |
|   |   | 489756     | 40                     | 580        | 1180      | 10                    | 6,8440  | 0,273760 | 182,00           | <b>4800</b>  |
|   |   | 489757     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,273760 | 232,50           | <b>4650</b>  |
|   |   | 489758     | 60                     | 580        | 1180      | 7                     | 4,7908  | 0,287448 | 282,00           | <b>4700</b>  |
|   |   | 489759     | 80                     | 580        | 1180      | 5                     | 3,4220  | 0,273760 | 412,00           | <b>5150</b>  |
|   |   | 489753     | 100                    | 580        | 1180      | 4                     | 2,7376  | 0,273760 | 515,00           | <b>5150</b>  |
|   |   | 489754     | 110                    | 580        | 1180      | 3                     | 2,0532  | 0,225852 | 577,50           | <b>5250</b>  |
|   |   | 418315     | 60                     | 580        | 1180      | 7                     | 4,7908  | 0,287448 | 291,00           | <b>4850</b>  |
| <b>ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF</b>  |   |            |                        |            |           |                       |         |          |                  |              |
| <b>XPS CARBON PROF 250</b><br>группа горючести: Г4<br>прочность на сжатие: 250 КПа  | Новое строительство П/С, ремонт                   | 429732     | 40                     | 580        | 1180      | 10                    | 6,8440  | 0,27376  | 196,00           | <b>4900</b>  |
|   |   | 435204     | 40                     | 580        | 1180      | 10                    | 6,8440  | 0,27376  | 198,00           | <b>4950</b>  |
| <b>XPS CARBON PROF 300</b><br>группа горючести: Г4<br>прочность на сжатие: 300 КПа<br>форма кромок: - L   |   | 418343     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,27376  | 242,50           | <b>4850</b>  |
|   |   | 418342     | 60                     | 580        | 1180      | 7                     | 4,7908  | 0,28745  | 291,00           | <b>4850</b>  |
|   |   | 418335     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,27376  | 265,00           | <b>5300</b>  |
| <b>XPS CARBON PROF 300 RF</b><br>группа горючести: Г3 прочность на сжатие: 300 КПа  |   | 418334     | 60                     | 580        | 1180      | 7                     | 4,7908  | 0,28745  | 318,00           | <b>5300</b>  |
|   |   | 418339     | 80                     | 580        | 1180      | 5                     | 3,4220  | 0,27376  | 408,00           | <b>5100</b>  |
| <b>XPS CARBON PROF 400</b><br>группа горючести: Г4 прочность на сжатие: 400 КПа   |   | 418338     | 100                    | 580        | 1180      | 4                     | 2,7376  | 0,27376  | 510,00           | <b>5100</b>  |
|   |   | 418331     | 80                     | 580        | 1180      | 5                     | 3,4220  | 0,27376  | 444,00           | <b>5550</b>  |
|   |   | 418330     | 100                    | 580        | 1180      | 4                     | 2,7376  | 0,27376  | 555,00           | <b>5550</b>  |
| <b>XPS CARBON PROF 400 RF</b><br>группа горючести: Г3 прочность на сжатие: 400 КПа  |   | 418327     | 120                    | 580        | 1180      | 3                     | 2,0532  | 0,24638  | 702,00           | <b>5850</b>  |
|   |   | 441982     | 3,4 % уклон (плита J)  | 600        | 1200      | 20                    | 14,4000 | 0,28800  | 100,00           | <b>5000</b>  |
| <b>XPS CARBON PROF 250 SLOPE</b><br>горючести: Г4<br>прочность на сжатие: 250 КПа   | Группа<br>обустройство уклонов плоских кровель    | 441936     | 1,7 % уклон (плита A)  | 600        | 1200      | 20                    | 14,4000 | 0,28800  | 100,00           | <b>5000</b>  |
|   |   | 441959     | 3,4 % уклон (плита K)  | 600        | 1200      | 10                    | 7,2000  | 0,28800  | 200,00           | <b>5000</b>  |
|   |   | 441940     | 1,7 % уклон (плита B)  | 600        | 1200      | 10                    | 7,2000  | 0,28800  | 200,00           | <b>5000</b>  |
|   |   | 441967     | 8,3 % уклон (плита M)  | 600        | 1200      | 12                    | 8,6400  | 0,30240  | 175,00           | <b>5000</b>  |
|   |   | 418355     | 40                     | 580        | 1180      | 10                    | 6,8440  | 0,27376  | 260,00           | <b>6500</b>  |
| <b>XPS CARBON SOLID 500</b><br>группа горючести: Г4,<br>прочность на сжатие: 500 КПа  | дороги, спец. сооружения, пром. полы, агродомы    | 418351     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,27376  | 320,00           | <b>6400</b>  |
|   |   | 418350     | 60                     | 580        | 1180      | 7                     | 4,7908  | 0,28745  | 384,00           | <b>6400</b>  |
|   |   | 418349     | 100                    | 580        | 1180      | 4                     | 2,7376  | 0,27376  | 655,00           | <b>6550</b>  |
|   |   | 418353     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,27376  | 427,50           | <b>8550</b>  |
| <b>XPS CARBON SOLID 700</b><br>группа горючести: Г4, прочность на сжатие: 700 КПа   |   | 418352     | 50                     | 580        | 1180      | 8                     | 5,4752  | 0,27376  | 527,50           | <b>10550</b> |
| <b>XPS CARBON SOLID 1000</b><br>группа горючести: Г4, прочность на сжатие: 1000 КПа   |   |            |                        |            |           |                       |         |          |                  |              |

**Офис продаж:**

111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27  
7 (495) 223-95-04, 7 (495) 223-95-05, 7 (495) 700-  
www.tsmos.ru  
info@tsmos.ru