



Прайс-лист на маты прошивные SHUMASIL ГОСТ. Действует с 08.07.2024 г.

ГОСТ 21880-2022

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°C	Температура применения, °C	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/м3., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Мат прошивной SHUMASIL МП60	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 45%	35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	4500	1200	50	1	5,4000	0,2700	341,40	6828,00
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	4200	1200	60	1	5,0400	0,3024	409,68	6828,00
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	3500	1200	70	1	4,2000	0,2940	477,96	6828,00
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	2800	1200	80	1	3,3600	0,2688	546,24	6828,00
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	2800	1200	90	1	3,3600	0,3024	614,52	6828,00
		35≈50	НГ	0,038	от -180 до + 650	2500	1200	100	1	3,0000	0,3000	682,80	6828,00
Мат прошивной SHUMASIL МП80	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 35%	50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	50	1	2,4000	0,1200	418,20	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	60	1	2,4000	0,1440	501,84	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	70	1	2,4000	0,1680	585,48	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	80	1	2,4000	0,1920	669,12	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	90	1	2,4000	0,2160	752,76	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	100	1	2,4000	0,2400	836,40	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	110	1	2,4000	0,2640	920,04	8364,00
		50≈75	НГ	0,037	от -180 до + 700	2000	1200	120	1	2,4000	0,2880	1003,68	8364,00
Мат прошивной SHUMASIL МП100	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 25%	75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	50	1	2,4000	0,1200	450,60	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	60	1	2,4000	0,1440	540,72	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	70	1	2,4000	0,1680	630,84	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	80	1	2,4000	0,1920	720,96	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	90	1	2,4000	0,2160	811,08	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	100	1	2,4000	0,2400	901,20	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	110	1	2,4000	0,2640	991,32	9012,00
		75≈100	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	120	1	2,4000	0,2880	1081,44	9012,00
Мат прошивной SHUMASIL МП125	Мат на базальтовой основе прошивной при помощи стеклоровинга. Мат применяется в качестве теплоизоляции трубопроводов в зданиях, промышленных трубопроводов и тепловых сетей. Сжимаемость 20%	100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	50	1	2,4000	0,1200	526,20	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	60	1	2,4000	0,1440	631,44	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	70	1	2,4000	0,1680	736,68	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	80	1	2,4000	0,1920	841,92	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	90	1	2,4000	0,2160	947,16	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	100	1	2,4000	0,2400	1052,40	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	110	1	2,4000	0,2640	1157,64	10524,00
		100≈125	НГ	0,036	от -180 до + 700	2000	1200	120	1	2,4000	0,2880	1262,88	10524,00

1. Возможна отгрузка продукции на паллетах
2. Вся продукция производится из минеральной ваты на основе базальтовых пород
3. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
4. Продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны в рублях с учетом НДС г.Москва
6. Самовывоз г.Москва

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495) 223 01 07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru