



Прайс-лист на теплоизоляционные материалы SHUMASIL для устройства высокотемпературного промышленного оборудования. Действует с 08.07.2024 г.

ТУ 23.99.19-002-69709663-2019

Наименование материала	Применение продукции	Плотность, кг/м3	Группа горючести	Теплопроводность, Вт/м°K	Температура применения, °C	Размеры листа, мм			Штук в упаковке	В упаковке		Цена руб/м2, вкл.НДС 20%	Цена руб/м3., вкл.НДС 20%
						длина	ширина	толщина		м2	м3		
Плита SHUMASIL П-50	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +400°С	≈50	НГ	0,036	от -180 до +400	1000	600	50	6	3,60	0,180	515,55	10311,02
		≈50	НГ	0,036	от -180 до +400	1000	600	100	3	1,80	0,180	1031,10	10311,02
		≈50	НГ	0,036	от -180 до +400	1000	600	150	2	1,20	0,180	1546,65	10311,02
Плита SHUMASIL П-75	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +450°С	≈75	НГ	0,036	от -180 до +450	1000	600	50	6	3,60	0,180	670,01	13400,15
		≈75	НГ	0,036	от -180 до +450	1000	600	100	3	1,80	0,180	1340,01	13400,15
		≈75	НГ	0,036	от -180 до +450	1000	600	150	2	1,20	0,180	2010,02	13400,15
Плита SHUMASIL П-100	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +650°С	≈100	НГ	0,035	от -180 до +650	1000	600	50	6	3,60	0,180	930,91	18618,27
		≈100	НГ	0,035	от -180 до +650	1000	600	100	3	1,80	0,180	1861,83	18618,27
		≈100	НГ	0,035	от -180 до +650	1000	600	150	2	1,20	0,180	2792,74	18618,27
Плита SHUMASIL П-125	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +680°С	≈125	НГ	0,035	от -180 до +680	1000	600	50	6	3,60	0,180	1205,36	24107,11
		≈125	НГ	0,035	от -180 до +680	1000	600	100	3	1,80	0,180	2410,71	24107,11
		≈125	НГ	0,035	от -180 до +680	1000	600	150	2	1,20	0,180	3616,07	24107,11
Плита SHUMASIL П-150	Тепловая изоляция промышленного оборудования при температуре поверхности от -180 до +700°С	≈150	НГ	0,035	от -180 до +700	1000	600	50	6	3,60	0,180	1565,44	31308,75
		≈150	НГ	0,035	от -180 до +700	1000	600	100	3	1,80	0,180	3130,88	31308,75
		≈150	НГ	0,035	от -180 до +700	1000	600	150	2	1,20	0,180	4696,31	31308,75

1. Вся продукция производится из минеральной ваты на основе базальтовых пород
2. Сертификаты: соответствия, экспертное заключение, пожарной безопасности
3. Продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
4. Все цены указаны в рублях с учетом НДС
5. Прямая отгрузка изоляции для высокотемпературного оборудования г.Москва

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"
Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Тел.: +7 (495) 223 01 07
www.tsmos.ru
info@tsmos.ru