

Москва и Московская область

от 15.05.2025 г.

Текущая скидка:

0,00%

Артикул	Описание	Категория	Геометрические размеры плиты			Количество на паллете				Цена со скидкой (с НДС), руб			
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	м²	м³	Плит, шт	упаковок, шт	Упаковка	Паллет	м²	м³
Ненагружаемая тепло- и звукоизоляция мансардных помещений, потолков и полов. Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двуслойном выполнении изоляции. Звукоизоляционный слой в конструкциях стен и перегородок. Оптимизированный продукт.													
6681249	Light 50 600X1200 BP/24 16	Стандартная	50	600	1200	276,48	13,824	16	24	2 822	67 734	245	4 900
6681251	Light 50 610X1220 BP/24 16	Стандартная	50	610	1220	285,84	14,289	16	24	2 917	70 011	245	4 900
6681238	Light 100 600X1200 BP/24 8	Стандартная	100	600	1200	138,24	13,824	8	24	2 822	67 734	490	4 900
6681240	Light 100 610X1220 BP/24 8	Стандартная	100	610	1220	142,80	14,289	8	24	2 917	70 011	490	4 900
6681242	Light 150 565X1220 BP/24 5	Специальная	150	565	1220	82,80	12,407	5	24	2 533	60 793	734	4 900
6681246	Light 150 600X1200 BP/24 5	Специальная	150	600	1200	86,40	12,960	5	24	2 646	63 501	735	4 900
Ненагружаемая тепло- и звукоизоляция мансардных помещений, потолков и полов. Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двуслойном выполнении изоляции. Звукоизоляционный слой в конструкциях стен и перегородок. Пачки увеличенного размера.													
6681200	Smart 50 565X1220 BP/24 16 XL	Специальная	50	565	1220	264,72	13,235	16	24	2 962	71 099	269	5 373
6681209	Smart 50 600X1200 BP/24 16 XL	Стандартная	50	600	1200	276,48	13,824	16	24	3 094	74 266	269	5 373
6681215	Smart 50 610X1220 BP/24 16 XL	Стандартная	50	610	1220	285,84	14,289	16	24	3 198	76 761	269	5 373
6681227	Smart 75 600X1200 BP/24 10 XL	Специальная	75	600	1200	172,80	12,960	10	24	2 901	69 624	403	5 373
6681131	Smart 100 565X1220 BP/24 8 XL	Специальная	100	565	1220	132,24	13,235	8	24	2 962	71 099	538	5 373
6681137	Smart 100 600X1200 BP/24 8 XL	Стандартная	100	600	1200	138,24	13,824	8	24	3 094	74 266	537	5 373
6681143	Smart 100 610X1220 BP/24 8 XL	Стандартная	100	610	1220	142,80	14,289	8	24	3 198	76 761	538	5 373
6681145	Smart 110 600X1200 BP/24 7 XL	Специальная	110	600	1200	120,96	13,306	7	24	2 978	71 480	591	5 373
6681149	Smart 120 600X1200 BP/24 6 XL	Специальная	120	600	1200	103,68	12,442	6	24	2 785	66 839	645	5 373
6681153	Smart 130 600X1200 BP/24 6 XL	Специальная	130	600	1200	103,68	13,478	6	24	3 017	72 409	698	5 373
6681157	Smart 140 600X1200 BP/24 5 XL	Специальная	140	600	1200	86,40	12,096	5	24	2 708	64 982	752	5 373
6681169	Smart 150 600X1200 BP/24 5 XL	Специальная	150	600	1200	86,40	12,960	5	24	2 901	69 624	806	5 373
6681171	Smart 150 610X1220 BP/24 5 XL	Специальная	150	610	1220	89,28	13,396	5	24	2 999	71 964	806	5 373
6681173	Smart 170 600X1200 BP/24 4 XL	Специальная	170	600	1200	69,12	11,750	4	24	2 630	63 125	913	5 373
6681181	Smart 200 600X1200 BP/24 4 XL	Специальная	200	600	1200	69,12	13,824	4	24	3 094	74 266	1 074	5 373
Тепло- и звукоизоляция в конструкции стен, перегородок, межэтажных перекрытий, скатных кровель, мансардных помещений, зданий различного назначения, в конструкциях воздухопроводов и вентиляционных систем, а также помещений со специальными требованиями к акустическим характеристикам.													
6681835	Plus 50 600X1200 BP/32 10	Специальная	50	600	1200	230,4	11,520	10	32	2 328	74 481	323	6 466
6681843	Plus 75 600X1200 BP/32 6	Специальная	75	600	1200	138,24	10,368	6	32	2 095	67 033	485	6 466
6681825	Plus 100 600X1200 BP/32 5	Специальная	100	600	1200	115,2	11,520	5	32	2 328	74 481	647	6 466
6681829	Plus 150 600X1200 BP/32 3	Специальная	150	600	1200	69,12	10,368	3	32	2 095	67 033	970	6 466
Ненагружаемая тепло- и звукоизоляция конструкций каркасных стен, мансардных помещений, скатных кровель, перегородок, перекрытий и полов по лагам.													
834061	S37MR ET C-ПЛИТ 16x50x600x1200 36	Стандартная	50	600	1200	414,72	20,736	16	36	2 352	84 654	204	4 083
834075	S37MR ET C-ПЛИТ 8x100x600x1200 36	Стандартная	100	600	1200	207,36	20,736	8	36	2 352	84 654	408	4 083
Ненагружаемая тепло- и звукоизоляция конструкций каркасных стен, мансардных помещений, скатных кровель, перегородок, перекрытий и полов по лагам.													
834048	R37MR ET C-MAT 2x50x1200x6000 32	Стандартная	50	1200	6000	460,8	23,040	2	32	2 707	86 610	188	3 760
834053	R37MR ET C-MAT 1x150x1200x5400 24	Стандартная	150	1200	5400	155,52	23,328	1	24	3 652	87 659	564	3 758

Офис: 111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

Склад: 142460, Московская область, Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Мира, 5

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА" 7 (495) 223 01 07, www.tsmos.ru, info@tsmos.ru

Москва и Московская область

от 15.05.2025 г.

Текущая скидка:

0%

Артикул	Описание	Категория	Геометрические размеры плиты			Количество на паллете				Цена со скидкой (с НДС), руб				
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	м²	м³	Плит, шт	упаковок, шт	Упаковка	Паллет	м²	м³	
Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям 6 кПа. Предельное значение показателя воздухопроницаемости 120 · 10 ⁻⁶ · м³/м · с · Па. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Теплопроводность при 10С, Lambda 10 = 0,036 Вт/мК.														
6681633	WAS 120 50 600X1200 BP/24 16	Специальная	50	600	1200	276,48	13,824	16	24	3 101	74 424	269	5 384	
6681639	WAS 120 70 600X1200 BP/24 10	Специальная	70	600	1200	172,8	12,096	10	24	2 713	65 121	377	5 384	
6681641	WAS 120 80 600X1200 BP/24 10	Специальная	80	600	1200	172,8	13,824	10	24	3 101	74 424	431	5 384	
6681643	WAS 120 90 600X1200 BP/24 8	Специальная	90	600	1200	138,24	12,442	8	24	2 791	66 981	485	5 384	
6681611	WAS 120 100 600X1200 BP/24 8	Специальная	100	600	1200	138,24	13,824	8	24	3 101	74 424	538	5 384	
6681613	WAS 120 110 600X1200 BP/24 7	Специальная	110	600	1200	120,96	13,306	7	24	2 985	71 633	592	5 384	
6681615	WAS 120 120 600X1200 BP/24 6	Специальная	120	600	1200	103,68	12,442	6	24	2 791	66 981	646	5 384	
6681617	WAS 120 130 600X1200 BP/24 6	Специальная	130	600	1200	103,68	13,478	6	24	3 023	72 563	700	5 384	
6681619	WAS 120 140 600X1200 BP/24 5	Специальная	140	600	1200	86,4	12,096	5	24	2 713	65 121	754	5 384	
6681621	WAS 120 150 600X1200 BP/24 5	Специальная	150	600	1200	86,4	12,96	5	24	2 907	69 772	808	5 384	
6681623	WAS 120 160 600X1200 BP/24 5	Специальная	160	600	1200	86,4	13,824	5	24	3 101	74 424	861	5 384	
6681625	WAS 120 170 600X1200 BP/24 4	Специальная	170	600	1200	69,12	11,75	4	24	2 636	63 260	915	5 384	
6681629	WAS 120 200 600X1200 BP/24 4	Специальная	200	600	1200	69,12	13,824	4	24	3 101	74 424	1 077	5 384	
Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в т.ч., в стенах с воздушным зазором. Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям 8 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Теплопроводность при 10С, Lambda 10 = 0,035 Вт/мК. Компрессия до 35%.														
6681599	InWall 40 600X1200 BP/16 12	Специальная	40	600	1200	138,24	5,53	12	16	2 315	37 032	268	6 697	
7132097	InWall 50 600X1200 BP/20 12	Специальная	50	600	1200	172,8	8,64	12	20	2 893	57 863	335	6 698	
7132137	InWall 60 600X1200 BP/20 10	Специальная	60	600	1200	144	8,64	10	20	2 893	57 863	402	6 698	
7132139	InWall 70 600X1200 BP/20 8	Специальная	70	600	1200	115,2	8,06	8	20	2 700	54 005	469	6 698	
7132136	InWall 80 600X1200 BP/20 8	Специальная	80	600	1200	115,2	9,22	8	20	3 086	61 721	536	6 698	
7132100	InWall 100 600X1200 BP/24 6	Специальная	100	600	1200	103,68	10,37	6	24	2 860	68 633	662	6 620	
7132142	InWall 110 600X1200 BP/20 6	Специальная	110	600	1200	86,4	9,50	6	20	3 146	62 914	728	6 620	
7132144	InWall 120 600X1200 BP/24 5	Специальная	120	600	1200	86,4	10,37	5	24	2 860	68 633	794	6 620	
7132146	InWall 130 600X1200 BP/24 5	Специальная	130	600	1200	86,4	11,23	5	24	3 098	74 353	861	6 620	
7132148	InWall 140 600X1200 BP/20 5	Специальная	140	600	1200	72	10,08	5	20	3 336	66 727	927	6 620	
7132150	InWall 150 600X1200 BP/20 5	Специальная	150	600	1200	72	10,80	5	20	3 575	71 493	993	6 620	
7132152	InWall 160 600X1200 BP/24 4	Специальная	160	600	1200	69,12	11,06	4	24	3 050	73 209	1 059	6 620	
7132155	InWall 180 600X1200 BP/28 3	Специальная	180	600	1200	60,48	10,89	3	28	2 574	72 065	1 192	6 620	
7132157	InWall 190 600X1200 BP/28 3	Специальная	190	600	1200	60,48	11,49	3	28	2 717	76 069	1 258	6 620	
7132159	InWall 200 600X1200 BP/24 3	Специальная	200	600	1200	51,84	10,37	3	24	2 860	68 633	1 324	6 620	
Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции для зданий до 12 м. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах с воздушным зазором. Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Предельное значение показателя воздухопроницаемости 50 · 10 ⁻⁶ · м³/м · с · Па. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 (для продуктов с кашировкой t,tb- КМ1).														
6681769	WAS 50 50 600X1200 BP/16 10	Специальная	50	600	1200	115,20	5,760	10	16	3 211	51 375	446	8 920	
6681784	WAS 50t 50 600X1200 BP/16 10	Специальная	50	600	1200	115,20	5,760	10	16	4 450	71 207	618	12 363	
6681793	WAS 50tb 50 600X1000 BP/16 10	Специальная	50	600	1000	96,00	4,800	10	16	4 349	69 577	725	14 496	
6681795	WAS 50tb 50 600X1200 BP/16 10	Специальная	50	600	1200	115,20	5,760	10	16	5 218	83 493	725	14 496	
6681771	WAS 50 60 600X1200 BP/16 8	Специальная	60	600	1200	92,16	5,530	8	16	3 083	49 320	535	8 919	
6681773	WAS 50 70 600X1200 BP/16 7	Специальная	70	600	1200	80,64	5,645	7	16	3 147	50 347	624	8 919	

6681778	WAS 50 80 600X1200 BP/16 6	Специальная	80	600	1200	69,12	5,530	6	16	3 083	49 320	714	8 919
6681797	WAS 50tb 80 600X1200 BP/16 6	Специальная	80	600	1200	69,12	5,530	6	16	4 287	68 590	992	12 404
6681780	WAS 50 90 600X1200 BP/16 5	Специальная	90	600	1200	57,60	5,184	5	16	2 890	46 237	803	8 920
6681748	WAS 50 100 600X1200 BP/16 5	Специальная	100	600	1200	57,60	5,760	5	16	3 211	51 375	892	8 920
6681782	WAS 50t 100 600X1200 BP/16 5	Специальная	100	600	1200	57,60	5,760	5	16	3 831	61 291	1 064	10 641
6681786	WAS 50tb 100 600X1200 BP/16 5	Специальная	100	600	1200	57,60	5,760	5	16	4 215	67 434	1 171	11 708
6681750	WAS 50 110 600X1200 BP/16 5	Специальная	110	600	1200	57,60	6,336	5	16	3 532	56 513	981	8 920
6681755	WAS 50 120 600X1200 BP/16 4	Специальная	120	600	1200	46,08	5,530	4	16	3 083	49 320	1 070	8 919
6681757	WAS 50 140 600X1200 BP/16 4	Специальная	140	600	1200	46,08	6,451	4	16	3 596	57 540	1 249	8 920
6681759	WAS 50 150 600X1200 BP/16 3	Специальная	150	600	1200	34,56	5,184	3	16	2 890	46 237	1 338	8 920
6681761	WAS 50 160 600X1200 BP/16 3	Специальная	160	600	1200	34,56	5,530	3	16	3 083	49 320	1 427	8 919
6681763	WAS 50 170 600X1200 BP/16 3	Специальная	170	600	1200	34,56	5,875	3	16	3 275	52 403	1 516	8 920
6681765	WAS 50 180 600X1200 BP/16 3	Специальная	180	600	1200	34,56	6,221	3	16	3 468	55 485	1 605	8 919

Наружный слой (при толщине 30-50 мм) в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Предельное значение показателя воздухопроницаемости $35 \cdot 10^{-6} \cdot \text{м}^3/\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{Па}$. Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в т.ч., в стенах с воздушным зазором. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 (для продуктов с кашировок t,tb- КМ1). Теплопроводность при 10С, Lambda 10 = 0,033Вт/мК.

6681675	WAS 35 30 600X1200 PL/21 10	Стандартная	30	600	1200	151,2	4,54	10	21	2 672	56 119	371	12 372
6681704	WAS 35t 30 600X1200 PL/21 10	Специальная	30	600	1200	151,2	4,54	10	21	3 912	82 149	543	18 111
6681730	WAS 35tb 30 600X1200 PL/21 10	Специальная	30	600	1200	151,2	4,54	10	21	4 680	98 273	650	21 666
6681679	WAS 35 40 600X1200 PL/21 8	Специальная	40	600	1200	120,96	4,84	8	21	2 723	57 185	473	11 820
6681684	WAS 35 50 600X1200 PL/24 6	Стандартная	50	600	1200	103,68	5,18	6	24	2 553	61 269	591	11 819
6681711	WAS 35t 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,18	6	24	3 297	79 118	763	15 262
6681741	WAS 35tb 50 600X1200 PL/24 6	Стандартная	50	600	1200	103,68	5,18	6	24	3 757	90 175	870	17 395
6681564	WAS 35 100 600X1200 PL/24 3	Специальная	100	600	1200	51,84	5,18	3	24	2 553	61 269	1 182	11 819
6681568	WAS 35 120 600X1200 PL/18 3	Специальная	120	600	1200	38,88	4,67	3	18	3 063	55 142	1 418	11 818
6681576	WAS 35 150 600X1200 PL/24 2	Специальная	150	600	1200	34,56	5,18	2	24	2 553	61 269	1 773	11 819
6681659	WAS 35 200 600X1200 PL/18 2	Специальная	200	600	1200	25,92	5,18	2	18	3 404	61 269	2 364	11 819

Наружный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Предельное значение показателя воздухопроницаемости $25 \cdot 10^{-6} \cdot \text{м}^3/\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{Па}$. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов, в т.ч., в стенах с воздушным зазором. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 (для продуктов с кашировкой t,tb - КМ1). Теплопроводность при 10С, Lambda 10 = 0,033 Вт/мК.

6681537	WAS 25t 30 600X1200 PL/21 10	Специальная	30	600	1200	151,2	4,536	10	21	4 487	94 234	623	20 775
6681524	WAS 25 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	3 101	74 423	718	14 357
6681542	WAS 25t 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	3 845	92 272	890	17 800
6681556	WAS 25tb 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	4 305	103 328	997	19 933
6681646	WAS 25 100 600X1200 PL/18 4	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	4	18	4 135	74 423	1 436	14 357
6681648	WAS 25 120 600X1200 PL/15 4	Специальная	120	600	1200	43,2	5,184	4	15	4 962	74 423	1 723	14 357
6681650	WAS 25 150 600X1200 PL/24 2	Специальная	150	600	1200	34,56	5,184	2	24	3 101	74 423	2 153	14 357
6681652	WAS 25 200 600X1200 PL/18 2	Специальная	200	600	1200	25,92	5,184	2	18	4 135	74 423	2 871	14 357

Офис: 111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

Склад: 142460, Московская область, Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Мира, 5
ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА" 7 (495) 223 01 07, www.tsmos.ru, info@tsmos.ru

Москва и Московская область

от 15.05.2025 г.

Текущая скидка:

0%

Артикул	Описание	Категория	Геометрические размеры плиты			Количество на паллете				Цена со скидкой (с НДС), руб			
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	м2	м3	Плит, шт	упаковок, шт	Упаковка	Паллет	м²	м³
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружным штукатурным слоем по стальной армирующей сетке (толстослойные штукатурные системы). Прочность на отрыв слоев не менее 5 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681517	Fatio 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	3 209	77 009	743	14 856
6681497	Fatio 100 600X1200 PL/24 3	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	3	24	3 209	77 009	1 486	14 856
6681501	Fatio 120 600X1200 PL/18 3	Специальная	120	600	1200	38,88	4,666	3	18	3 850	69 308	1 783	14 854
6681503	Fatio 130 600X1200 PL/27 2	Специальная	130	600	1200	38,88	5,054	2	27	2 781	75 084	1 931	14 857
6681505	Fatio 140 600X1200 PL/24 2	Специальная	140	600	1200	34,56	4,838	2	24	2 995	71 875	2 080	14 857
6681507	Fatio 150 600X1200 PL/24 2	Специальная	150	600	1200	34,56	5,184	2	24	3 209	77 009	2 228	14 856
6681509	Fatio 180 600X1200 PL/18 2	Специальная	180	600	1200	25,92	4,666	2	18	3 850	69 308	2 674	14 854
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на малоэтажных зданиях. Утепление остекленных балконов и лоджий и других участков, не подвергающихся воздействиям наружной среды. Прочность на отрыв слоев не менее 10 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681343	Linio 10 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	3 735	89 642	865	17 293
6681345	Linio 10 60 600X1200 PL/24 5	Специальная	60	600	1200	86,4	5,184	5	24	3 533	84 790	981	16 357
6681347	Linio 10 70 600X1200 PL/24 4	Специальная	70	600	1200	69,12	4,838	4	24	3 297	79 138	1 145	16 358
6681349	Linio 10 80 600X1200 PL/30 3	Специальная	80	600	1200	64,8	5,184	3	30	2 826	84 790	1 308	16 357
6681351	Linio 10 90 600X1200 PL/24 3	Специальная	90	600	1200	51,84	4,666	3	24	3 180	76 311	1 472	16 355
6681310	Linio 10 100 600X1200 PL/24 3	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	3	24	3 533	84 790	1 636	16 357
6681312	Linio 10 110 600X1200 PL/21 3	Специальная	110	600	1200	45,36	4,990	3	21	3 886	81 611	1 799	16 355
6681316	Linio 10 120 600X1200 PL/30 2	Специальная	120	600	1200	43,2	5,184	2	30	2 826	84 790	1 963	16 357
6681319	Linio 10 130 600X1200 PL/27 2	Специальная	130	600	1200	38,88	5,054	2	27	3 062	82 671	2 126	16 358
6681321	Linio 10 140 600X1200 PL/24 2	Специальная	140	600	1200	34,56	4,838	2	24	3 297	79 138	2 290	16 358
6681323	Linio 10 150 600X1200 PL/24 2	Специальная	150	600	1200	34,56	5,184	2	24	3 533	84 790	2 453	16 357
6681326	Linio 10 160 600X1200 PL/21 2	Специальная	160	600	1200	30,24	4,838	2	21	3 768	79 138	2 617	16 358
6681328	Linio 10 170 600X1200 PL/21 2	Специальная	170	600	1200	30,24	5,141	2	21	4 004	84 084	2 781	16 356
6681330	Linio 10 180 600X1200 PL/18 2	Специальная	180	600	1200	25,92	4,666	2	18	4 240	76 311	2 944	16 355
6681332	Linio 10 200 600X1200 PL/18 2	Специальная	200	600	1200	25,92	5,184	2	18	4 711	84 790	3 271	16 357
6681336	Linio 10 250 600X1200 PL/27 1	Специальная	250	600	1200	19,44	4,860	1	27	2 944	79 491	4 089	16 357
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Противопожарные расчески и детали обрамления проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих утеплителей, напр., пенополистирольных плит. Прочность на отрыв слоев не менее 15 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681477	Linio 15 20 600X1200 PL/33 10	Специальная	20	600	1200	237,60	4,752	10	33	3 413	112 632	474	23 703
6681448	Linio 15 30 600X1200 PL/33 7	Стандартная	30	600	1200	166,32	4,990	7	33	3 176	104 796	630	21 002
6681430	Linio 15 50 600X1200 PL/24 6	Стандартная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	4 026	96 635	932	18 642
6681389	Linio 15 60 600X1200 PL/30 4	Специальная	60	600	1200	86,40	5,184	4	30	3 046	91 387	1 058	17 629
6681391	Linio 15 70 600X1200 PL/33 3	Специальная	70	600	1200	71,28	4,990	3	33	2 665	87 961	1 234	17 628
6681393	Linio 15 80 600X1200 PL/30 3	Специальная	80	600	1200	64,80	5,184	3	30	3 046	91 387	1 410	17 629
6681395	Linio 15 90 600X1200 PL/24 3	Специальная	90	600	1200	51,84	4,666	3	24	3 427	82 249	1 587	17 628
6681353	Linio 15 100 600X1200 PL/24 3	Стандартная	100	600	1200	51,84	5,184	3	24	3 808	91 387	1 763	17 629
6681355	Linio 15 110 600X1200 PL/30 2	Специальная	110	600	1200	43,20	4,752	2	30	2 792	83 772	1 939	17 629
6681357	Linio 15 120 600X1200 PL/30 2	Специальная	120	600	1200	43,20	5,184	2	30	3 046	91 387	2 115	17 629
6681359	Linio 15 130 600X1200 PL/27 2	Специальная	130	600	1200	38,88	5,054	2	27	3 300	89 103	2 292	17 631
6681361	Linio 15 140 600X1200 PL/24 2	Специальная	140	600	1200	34,56	4,838	2	24	3 554	85 295	2 468	17 631

6681366	Linio 15 150 600X1200 PL/24 2	Стандартная	150	600	1200	34,56	5,184	2	24	3 808	91 387	2 644	17 629
6681368	Linio 15 160 600X1200 PL/21 2	Специальная	160	600	1200	30,24	4,838	2	21	4 062	85 295	2 821	17 631
6681370	Linio 15 170 600X1200 PL/21 2	Специальная	170	600	1200	30,24	5,141	2	21	4 316	90 626	2 997	17 629
6681372	Linio 15 180 600X1200 PL/18 2	Специальная	180	600	1200	25,92	4,666	2	18	4 569	82 249	3 173	17 628
6681374	Linio 15 190 600X1200 PL/18 2	Специальная	190	600	1200	25,92	4,925	2	18	4 823	86 818	3 349	17 629
6681377	Linio 15 200 600X1200 PL/18 2	Специальная	200	600	1200	25,92	5,184	2	18	5 077	91 387	3 526	17 629
6681381	Linio 15 220 600X1200 PL/15 2	Специальная	220	600	1200	21,60	4,752	2	15	5 585	83 772	3 878	17 629
6681385	Linio 15 250 600X1200 PL/27 1	Специальная	250	600	1200	19,44	4,860	1	27	3 173	85 676	4 407	17 629
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой керамическими плитками. Противопожарные рассечки и детали обрамления проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих утеплителей, напр., пенополистирольных плит. Прочность на отрыв слоев не менее 18 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681493	Linio 18 20 600X1200 PL/33 10	Специальная	20	600	1200	237,60	4,752	10	33	3 681	121 483	511	25 565
6681456	Linio 18 30 600X1200 PL/33 7	Специальная	30	600	1200	166,32	4,990	7	33	3 424	112 996	679	22 645
6681437	Linio 18 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	4 340	104 160	1 005	20 093
6681439	Linio 18 60 600X1200 PL/30 4	Специальная	60	600	1200	86,40	5,184	4	30	3 283	98 487	1 140	18 999
6681441	Linio 18 70 600X1200 PL/33 3	Специальная	70	600	1200	71,28	4,990	3	33	2 873	94 794	1 330	18 997
6681443	Linio 18 80 600X1200 PL/30 3	Специальная	80	600	1200	64,80	5,184	3	30	3 283	98 487	1 520	18 999
6681397	Linio 18 100 600X1200 PL/24 3	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	3	24	4 104	98 487	1 900	18 999
6681399	Linio 18 110 600X1200 PL/30 2	Специальная	110	600	1200	43,20	4,752	2	30	3 009	90 280	2 090	18 999
6681401	Linio 18 120 600X1200 PL/30 2	Специальная	120	600	1200	43,20	5,184	2	30	3 283	98 487	2 280	18 999
6681405	Linio 18 140 600X1200 PL/24 2	Специальная	140	600	1200	34,56	4,838	2	24	3 830	91 921	2 660	19 000
6681407	Linio 18 150 600X1200 PL/24 2	Специальная	150	600	1200	34,56	5,184	2	24	4 104	98 487	2 850	18 999
6681413	Linio 18 180 600X1200 PL/18 2	Специальная	180	600	1200	25,92	4,666	2	18	4 924	88 638	3 420	18 997
6681418	Linio 18 210 600X1200 PL/33 1	Специальная	210	600	1200	23,76	4,990	1	33	2 873	94 794	3 990	18 997
6681420	Linio 18 220 600X1200 PL/33 1	Специальная	220	600	1200	23,76	5,227	1	33	3 009	99 308	4 180	19 000
6681425	Linio 18 260 600X1200 PL/27 1	Специальная	260	600	1200	19,44	5,054	1	27	3 556	96 025	4 940	19 000
Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой керамическими плитками. Противопожарные рассечки и детали обрамления проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении на основной плоскости фасада горючих утеплителей, напр., пенополистирольных плит. Прочность на отрыв слоев не менее 20 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681483	Linio 20 50 600X1200 PL/36 4	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	4	36	3 390	122 039	1 177	23 542
6681485	Linio 20 60 600X1200 PL/30 4	Специальная	60	600	1200	86,4	5,184	4	30	3 845	115 354	1 335	22 252
6681487	Linio 20 70 600X1200 PL/33 3	Специальная	70	600	1200	71,28	4,99	3	33	3 364	111 028	1 558	22 251
6681489	Linio 20 80 600X1200 PL/30 3	Специальная	80	600	1200	64,8	5,184	3	30	3 845	115 354	1 780	22 252
6681491	Linio 20 90 600X1200 PL/24 3	Специальная	90	600	1200	51,84	4,666	3	24	4 326	103 818	2 003	22 250
6681454	Linio 20 100 600X1200 PL/36 2	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	2	36	3 204	115 354	2 225	22 252
6681458	Linio 20 110 600X1200 PL/33 2	Специальная	110	600	1200	47,52	5,227	2	33	3 525	116 315	2 448	22 253
6681460	Linio 20 120 600X1200 PL/30 2	Специальная	120	600	1200	43,2	5,184	2	30	3 845	115 354	2 670	22 252
6681462	Linio 20 130 600X1200 PL/27 2	Специальная	130	600	1200	38,88	5,054	2	27	4 166	112 470	2 893	22 254
6681464	Linio 20 140 600X1200 PL/24 2	Специальная	140	600	1200	34,56	4,838	2	24	4 486	107 664	3 115	22 254
6681450	Linio 20 150 600X1200 PL/24 2	Специальная	150	600	1200	34,56	5,184	2	24	4 806	115 354	3 338	22 252
6681470	Linio 20 200 600X1200 PL/36 1	Специальная	200	600	1200	25,92	5,184	1	36	3 204	115 354	4 450	22 252

Офис: 111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Склад: 142460, Московская область, Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Мира, 5
ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА" 7 (495) 223 01 07, www.tsmos.ru, info@tsmos.ru

Москва и Московская область			от 15.05.2025 г.							Текущая скидка:		0%	
Артикул	Описание	Категория	Геометрические размеры плиты			Количество на паллете				Цена со скидкой (с НДС), руб			
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	м2	м3	Плит, шт	упаковок, шт	Упаковка	Паллет	м²	м³
Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли. Промежуточный или нижний слой в двух или трехслойных конструкциях. Прочность на сжатие при 10%-ной деформации 30 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681930	ROS 30 40 600X1200 PL/33 5	Специальная	40	600	1200	118,80	4,752	5	33	2 362	77 957	656	16 406
6681933	ROS 30 50 600X1200 PL/33 4	Специальная	50	600	1200	95,04	4,752	4	33	2 362	77 957	820	16 406
6681937	ROS 30 60 600X1200 PL/27 4	Специальная	60	600	1200	77,76	4,666	4	27	2 835	76 540	984	16 404
6681940	ROS 30 70 600X1200 PL/24 4	Специальная	70	600	1200	69,12	4,838	4	24	3 307	79 375	1 148	16 407
6681943	ROS 30 80 600X1200 PL/27 3	Специальная	80	600	1200	58,32	4,666	3	27	2 835	76 540	1 312	16 404
6681849	ROS 30 100 600X1200 PL/21 3	Специальная	100	600	1200	45,36	4,536	3	21	3 544	74 414	1 641	16 406
6681912	ROS 30 150 600X1200 PL/21 2	Специальная	150	600	1200	30,24	4,536	2	21	3 544	74 414	2 461	16 406
6681913	ROS 30 150 600X1200 PL/45	Специальная	150	600	1200	32,40	4,860	45			79 729	2 461	16 406
Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях под стяжку. Промежуточный или нижний слой в двух или трехслойных конструкциях. Прочность на сжатие при 10%-ной деформации 40 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681962	ROS 40 40 1200X1800 PL/56	Специальная	40	1200	1800	120,96	4,838	56			89 733	742	18 548
6681963	ROS 40 50 1200X1800 PL/45	Специальная	50	1200	1800	97,2	4,860	45			90 133	927	18 546
6681966	ROS 40 50 600X1200 PL/33 4	Специальная	50	600	1200	95,04	4,752	4	33	2 671	88 130	927	18 546
6681967	ROS 40 60 1200X1800 PL/37	Специальная	60	1200	1800	79,92	4,795	37			88 932	1 113	18 547
6681970	ROS 40 70 1200X1800 PL/32	Специальная	70	1200	1800	69,12	4,838	32			89 733	1 298	18 548
6681971	ROS 40 80 1200X1800 PL/28	Специальная	80	1200	1800	60,48	4,838	28			89 733	1 484	18 548
6681972	ROS 40 90 1200X1800 PL/25	Специальная	90	1200	1800	54	4,860	25			90 133	1 669	18 546
6681945	ROS 40 100 1200X1800 PL/22	Специальная	100	1200	1800	47,52	4,752	22			88 130	1 855	18 546
6681947	ROS 40 100 600X1200 PL/33 2	Специальная	100	600	1200	47,52	4,752	2	33	2 671	88 130	1 855	18 546
6681948	ROS 40 110 1200X1800 PL/20	Специальная	110	1200	1800	43,2	4,752	20			88 130	2 040	18 546
6681949	ROS 40 120 1200X1800 PL/18	Специальная	120	1200	1800	38,88	4,666	18			86 528	2 226	18 545
6681950	ROS 40 130 1200X1800 PL/17	Специальная	130	1200	1800	36,72	4,774	17			88 531	2 411	18 545
6681951	ROS 40 140 1200X1800 PL/16	Специальная	140	1200	1800	34,56	4,838	16			89 733	2 596	18 548
6681952	ROS 40 150 1200X1800 PL/15	Специальная	150	1200	1800	32,4	4,860	15			90 133	2 782	18 546
6681953	ROS 40 160 1200X1800 PL/14	Специальная	160	1200	1800	30,24	4,838	14			89 733	2 967	18 548
6681954	ROS 40 170 1200X1800 PL/13	Специальная	170	1200	1800	28,08	4,774	13			88 531	3 153	18 545
6681955	ROS 40 180 1200X1800 PL/12	Специальная	180	1200	1800	25,92	4,666	12			86 528	3 338	18 545
6681956	ROS 40 190 1200X1800 PL/11	Специальная	190	1200	1800	23,76	4,514	11			83 724	3 524	18 548
6681957	ROS 40 200 1200X1800 PL/11	Специальная	200	1200	1800	23,76	4,752	11			88 130	3 709	18 546
6681958	ROS 40 220 1200X1800 PL/11	Специальная	220	1200	1800	23,76	5,227	11			96 943	4 080	18 547
6681959	ROS 40 230 1200X1800 PL/10	Специальная	230	1200	1800	21,6	4,968	10			92 136	4 266	18 546
6681960	ROS 40 250 1200X1800 PL/9	Специальная	250	1200	1800	19,44	4,860	9			90 133	4 636	18 546
Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях. Плиты выдерживают большие механические нагрузки и обладают прочностью на сжатие при 10%-ной деформации 50 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681978	ROS 50 50 1200X1800 PL/45	Специальная	50	1200	1800	97,2	4,860	45			106 780	1 099	21 972
6681973	ROS 50 100 1200X1800 PL/22	Специальная	100	1200	1800	47,52	4,752	22			104 407	2 197	21 972
6681974	ROS 50 150 1200X1800 PL/15	Специальная	150	1200	1800	32,4	4,860	15			106 780	3 296	21 972
Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях либо для верхнего слоя с прочностью на сжатие при 10%-ной деформации 60 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													

5392001	ROS 60 40 1200X1800 PL/56	Специальная	40	1200	1800	120,96	4,838	56			121 846	1 007	25 186
5392010	ROS 60t 40 1200X1800 PL/56	Специальная	40	1200	1800	120,96	4,838	56			143 711	1 188	29 705
5392002	ROS 60 50 1200X1800 PL/45	Специальная	50	1200	1800	97,2	4,860	45			119 752	1 232	24 641
5392004	ROS 60 50 600X1200 PL/33 4	Специальная	50	600	1200	95,04	4,752	4	33	3 548	117 091	1 232	24 641
5392006	ROS 60 60 1200X1800 PL/37	Специальная	60	1200	1800	79,92	4,795	37			107 745	1 348	22 471
5392007	ROS 60 70 1200X1800 PL/32	Специальная	70	1200	1800	69,12	4,838	32			108 715	1 573	22 472
5392008	ROS 60 80 1200X1800 PL/28	Специальная	80	1200	1800	60,48	4,838	28			108 715	1 798	22 472
5392009	ROS 60 90 1200X1800 PL/25	Специальная	90	1200	1800	54	4,860	25			109 201	2 022	22 470
6681989	ROS 60 100 1200X1800 PL/22	Специальная	100	1200	1800	47,52	4,752	22			106 774	2 247	22 470
6681991	ROS 60 100 600X1200 PL/33 2	Специальная	100	600	1200	47,52	4,752	2	33	3 236	106 774	2 247	22 470
Жесткие минераловатные плиты для верхнего слоя с прочностью на сжатие при 10%-ной деформации 60 кПа. Выполняют основную несущую функцию. Плиты ROB 60t снабжены покрытием из стеклохолста. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 (для продуктов с кашировок t - КМ1).													
5392495	ROB 60 20 1200X1800 PL/112	Специальная	20	1200	1800	241,92	4,838	112			149 074	616	30 814
5392496	ROB 60 20 1200X1800 PL/54	Специальная	20	1200	1800	116,64	2,333	54			71 875	616	30 808
5392501	ROB 60t 20 1200X1800 PL/112	Специальная	20	1200	1800	241,92	4,838	112			192 803	797	39 852
5392502	ROB 60t 20 1800X1200 PL/54	Специальная	20	1800	1200	116,64	2,333	54			92 959	797	39 846
5392497	ROB 60 30 1200X1800 PL/40	Специальная	30	1200	1800	86,4	2,592	40			79 861	924	30 811
5392498	ROB 60 30 1200X1800 PL/75	Специальная	30	1200	1800	162	4,860	75			149 739	924	30 811
Жесткие минераловатные плиты для верхнего слоя с прочностью на сжатие при 10%-ной деформации 80 кПа. Выполняют основную несущую функцию. Плиты ROB 80t снабжены покрытием из стеклохолста. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0 (для продуктов с кашировок t - КМ1).													
5392503	ROB 80 20 1200X1800 PL/112	Специальная	20	1200	1800	241,92	4,838	112			170 885	706	35 322
5392504	ROB 80 20 1200X1800 PL/54	Специальная	20	1200	1800	116,64	2,333	54			82 391	706	35 316
5392512	ROB 80t 20 1200X1800 PL/112	Специальная	20	1200	1800	241,92	4,838	112			214 615	887	44 361
5392513	ROB 80t 20 1800X1200 PL/54	Специальная	20	1800	1200	116,64	2,333	54			103 475	887	44 353
5392507	ROB 80 30 1200X1800 PL/75	Специальная	30	1200	1800	162	4,860	75			171 648	1 060	35 319

Офис: 111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27
Склад: 142460, Московская область, Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Мира, 5
ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА" 7 (495) 223 01 07, www.tsmos.ru, info@tsmos.ru

Москва и Московская область

от 15.05.2025 г.

Текущая скидка:

0%

Артикул	Описание	Категория	Геометрические размеры плиты			Количество в упаковке				Цена со скидкой (с НДС), руб			
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	м2	м3	Плит, шт	упаковок, шт	Упаковка	Паллет	м²	м³
Тепловукоизоляционный слой в конструкциях “плавающих” полов. Прочность на сжатие при 10%-ной деформации 15 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
5392013	SSB 1 20 600X1200 PL/27 12	Стандартная	20	600	1200	233,28	4,666	12	27	4 114	111 077	476	23 806
5392023	SSB 1t 20 600X1200 PL/27 12	Специальная	20	600	1200	233,28	4,666	12	27	5 676	153 244	657	32 843
5392019	SSB 1 30 600X1200 PL/21 10	Специальная	30	600	1200	151,2	4,536	10	21	5 142	107 992	714	23 808
Тепловукоизоляционный слой в конструкциях “плавающих” полов, в том числе фундаментов и полов под промышленное оборудование.													
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации 40 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
5392043	SSB 4 30 600X1200 PL/21 10	Специальная	30	600	1200	151,2	4,536	10	21	4 160	87 359	578	19 260
5392046	SSB 4 40 600X1200 PL/27 6	Специальная	40	600	1200	116,64	4,666	6	27	3 176	85 745	735	18 377
5392050	SSB 4 50 600X1200 PL/24 6	Специальная	50	600	1200	103,68	5,184	6	24	3 970	95 272	919	18 379
5392052	SSB 4 60 600X1200 PL/24 5	Специальная	60	600	1200	86,4	5,184	5	24	3 970	95 272	1 103	18 379
6681888	SSB 4 80 600X1200 PL/30 3	Специальная	80	600	1200	64,8	5,184	3	30	3 176	95 272	1 470	18 379
5392027	SSB 4 100 600X1200 PL/24 3	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	3	24	3 970	95 272	1 838	18 379
Эффективная огнезащита дымоходов, печей, дверей и т.д. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
6681894	FPS 14 20 600X1200 PL/33 10	Специальная	20	600	1200	237,6	4,752	10	33	4 393	144 965	610	30 507
6681896	FPS 14 30 600X1200 PL/30 7	Специальная	30	600	1200	151,2	4,536	7	30	4 613	138 376	915	30 507
6681898	FPS 14 40 600X1200 PL/33 5	Специальная	40	600	1200	118,8	4,752	5	33	4 189	138 234	1 164	29 090
6681900	FPS 14 50 600X1200 PL/33 4	Специальная	50	600	1200	95,04	4,752	4	33	4 189	138 234	1 454	29 090
6681891	FPS 14 100 600X1200 PL/33 2	Специальная	100	600	1200	47,52	4,752	2	33	4 189	138 234	2 909	29 090
Огнезащита стальных конструкций. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
5392064	FPS 17 20 600X1200 PL/33 10	Специальная	20	600	1200	237,6	4,752	10	33	5 352	176 622	743	37 168
5392067	FPS 17 25 600X1200 PL/33 8	Специальная	25	600	1200	190,08	4,752	8	33	5 352	176 622	929	37 168
5392071	FPS 17 30 600X1200 PL/30 7	Специальная	30	600	1200	151,2	4,536	7	30	5 620	168 594	1 115	37 168
5392074	FPS 17 40 600X1200 PL/33 5	Специальная	40	600	1200	118,8	4,752	5	33	5 103	168 383	1 417	35 435
5392078	FPS 17 50 600X1200 PL/33 4	Специальная	50	600	1200	95,04	4,752	4	33	5 103	168 383	1 772	35 435
5392085	FPS 17 60 600X1200 PL/27 4	Специальная	60	600	1200	77,76	4,666	4	27	6 123	165 322	2 126	35 432
5392089	FPS 17 80 600X1200 PL/30 3	Специальная	80	600	1200	64,8	5,184	3	30	6 123	183 691	2 835	35 435
5392057	FPS 17 100 600X1200 PL/36 2	Специальная	100	600	1200	51,84	5,184	2	36	5 103	183 691	3 543	35 435
Теплоизоляция полов при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на теплоизоляции.													
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации 20 кПа. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.													
5392098	GRS 20 20 600X1200 PL/33 10	Специальная	20	600	1200	237,6	4,752	10	33	2 644	87 253	367	18 362
5392103	GRS 20 30 600X1200 PL/21 10	Специальная	30	600	1200	151,2	4,536	10	21	3 966	83 287	551	18 362
5392105	GRS 20 40 600X1200 PL/24 7	Специальная	40	600	1200	120,96	4,838	7	24	3 533	84 784	701	17 525
5392107	GRS 20 50 600X1200 PL/21 6	Специальная	50	600	1200	90,72	4,536	6	21	3 785	79 485	876	17 524
5392092	GRS 20 100 600X1200 PL/21 3	Специальная	100	600	1200	45,36	4,536	3	21	3 785	79 485	1 752	17 524

Офис: 111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

Склад: 142460, Московская область, Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Мира, 5

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА" 7 (495) 223 01 07, www.tsmos.ru, info@tsmos.ru